



打印尺寸: 310×310×460 mm

喷头温度: 高达 500°C

热床温度: 高达 170°C

恒温腔温度: 高达 120°C

喷头系统: 独立升降双液冷冷却系统喷头

支持大多数市场耗材: PEEK, CF-PEEK, PEKK, CF-PEKK, PEI 1010/9085, PPSU, PC, CF-PC, PA, CF-PA, GF-PA, ASA, ABS, CF-ABS, PETG, HIPS, TPU, PLA, CF-PLA, PVA...

MAGIC-HT-PRO

产品	MAGIC-HT-PRO		
成型尺寸 (长×款×高)	310×310×410 mm		
机器尺寸 (长×款×高)	打印机尺寸: 702×625×800 mm		全尺寸: 702×625×1605 mm
	除湿柜: 702×625×805 mm		
包装尺寸 (长×款×高)	打印机: 780×690×805 mm		除湿柜: 780×690×805 mm
重量	打印机	除湿柜:	总重
净重	122 KG	77 KG	199 KG
毛重	150 KG	105 KG	255 KG
电源	200~250 V (标准), 50~60 Hz 3000W 100~130 V (需变压器), 50~60 Hz 3000W (打印机)		总电源 3050W
	100~250 V, 50~60 Hz (标准) 50W 100~130 V (需变压器) 50W (除湿柜)		

通用	成型工艺: 熔丝挤出 (FFF) 挤出系统: 双喷头系统 线材直径: 1.75 mm 定位精度: X/Y: 12.5 μm Z: 1.25 μm 打印速度: 0 - 150 mm/s 打印平台: 碳纤维板, 卡槽快拆式 平台温度: 170°C 热床材料: 硅胶 打印平台自动调平: 支持 断电续打: 支持 支持线材: PEEK, CF-PEEK, PEKK, CF-PEKK, PEI 1010/9085, PPSU, PC, CF-PC, PA, CF-PA, GF-PA, ASA, ABS, CF-ABS, PETG, HIPS, TPU, PLA, CF-PLA, PVA... 层厚: 0.05 - 0.3 mm 喷嘴直径: 0.4 mm (默认), 0.6 mm, 0.8 mm, 1.0 mm (可选) 喷头温度: 500 °C 数据传输: Wi-Fi, SD Card 建议运行环境: 15-30°C, 相对湿度 10-90%, 无结露 储存温度: -25 - 55 °C, 相对湿度 10-90%, 无结露 技术认证: CE, RoHS 空气过滤器: 活性炭过滤器 (可选)
软件	切片软件: IEMAI 3D EXPERT, Cura, Simplify3D 操作系统: Windows 64 Bit 输入格式: STL, OBJ, 3MF 输出格式: GCODE
特征	断电续打 断料提醒 打印完成自动关机 独立升降双液冷冷却系统喷头 除湿柜 外置摄像头 (可选)