



打印尺寸: 600×600×600 mm

喷头温度: 高达 370°C

热床温度: 高达 180°C

喷头系统: 单喷嘴

支持大多数市场材料: PC, PETG, ABS, ASA, HIPS, TPU, PLA, PA,

LAMPPRO-600

产品	LAMPPRO-600
成型尺寸 (长×宽×高)	600×600×600 mm
机器尺寸 (长×宽×高)	982×1024×1924 mm
包装尺寸 (长×宽×高)	1010×1060×2500 mm
净重	450KG
毛重	580KG
电源	100V-250V 50~60Hz 2300W

关于 IEMAI 3D

IEMAI 3D 是一家全球工业级别的 3D 打印品牌, 致力于为用户提供功能强大的 3D 打印机和高性能材料。

联系方式:

+86-0769-83060912

info@iemai3d.com

广东省, 东莞市大岭山镇计岭工业路 10 号

通用	成型工艺: 熔丝挤出 (FFF) 挤出系统: 单喷头 线材直径: 2.85 mm/ 3.0 mm 定位精度: X/Y: 8.56 μm Z: 1.56 μm 打印速度: 0 - 150 mm/s 打印平台: 磨砂铝平台 平台温度: 180°C 热床材料: 硅胶 打印平台自动调平: 支持 断电续打: 支持 支持线材: ASA, ABS, CF-ABS, PETG, HIPS, PC, PA, TPU, PLA, CF-PLA, PVA... 层厚: 0.6 - 1.2 mm 喷嘴直径: 2 mm (默认), 0.4 mm, 0.6 mm, 0.8 mm (可选) 喷头温度: 370 °C 数据传输: USB, SD Card 建议运行环境: 15-30°C, 相对湿度 10-90%, 无结露 储存温度: -25 - 55 °C, 相对湿度 10-90%, 无结露 技术认证: CE, RoHS 空气过滤器: 活性炭过滤器 (可选)
软件	切片软件: IEMAI 3D EXPERT, Cura, Simplify3D 操作系统: Windows 64 Bit 输入格式: STL, OBJ, 3MF 输出格式: GCODE
特征	自动开门 自动卸载模型 断料提醒 自动调平 外置摄像头 (可选)