



打印尺寸: 500×500×700 mm

喷头温度: 高达 500°C

热床温度: 高达 200°C

恒温腔温度: 高达 150°C

耗材箱温度: 高达 65°C

喷头系统: 独立升降双液冷冷却系统喷头

支持大多数市场耗材: PEEK, CF-PEEK, PEKK, CF-PEKK, PEI 1010/9085, PPSU, PC, CF-PC, PA, CF-PA, GF-PA, ASA, ABS, CF-ABS, PETG, HIPS, TPU, PLA, CF-PLA, PVA...

MAGIC-HT-MAX

产品	MAGIC-HT-MAX
成型尺寸 (长×宽×高)	500×500×700 mm
机器尺寸 (长×宽×高)	1080×1380×1950 mm
包装尺寸 (长×宽×高)	1300×1600×2300 mm
净重	750 KG
毛重	850 KG
电源	200~250 V, 50~60 Hz 6500 W

关于 IEMAI 3D

IEMAI 3D 是一家全球工业级别的 3D 打印品牌, 致力于为用户提供功能强大的 3D 打印机和高性能材料。

联系方式:

+86-0769-83060912

info@iemai3d.com

广东省, 东莞市大岭山镇计岭工业路 10 号

通用	<p>成型工艺: 熔丝挤出 挤出系统: 双喷头系统 线材直径: 1.75 mm 定位精度: X/Y: 2.5 μm Z: 0.78 μm 打印速度: 0 - 150 mm/s 打印平台: 碳纤维板或高分子膜, 真空吸附 平台温度: 200°C 热床材料: 硅胶 打印平台自动调平: 支持 断电续打: 支持 支持线材: PEEK, CF-PEEK, PEKK, CF-PEKK, PEI 1010/9085, PPSU, PC, CF-PC, PA, CF-PA, GF-PA, ASA, ABS, CF-ABS, PETG, HIPS, TPU, PLA, CF-PLA, PVA...</p> <p>层厚: 0.05 - 0.3 mm 喷嘴直径: 0.4 mm (默认), 0.6 mm, 0.8 mm, 1.0 mm (可选) 喷头温度: 500 °C 数据传输: Wi-Fi, SD Card 建议运行环境: 15-30°C, 相对湿度 10-90%, 无结露 储存温度: -25 - 55 °C, 相对湿度 10-90%, 无结露 技术认证: CE, RoHS 空气过滤器: 活性炭过滤器 (可选)</p>
软件	<p>切片软件: IEMAI 3D EXPERT, Cura, Simplify3D 操作系统: Windows 64 Bit 输入格式: STL, OBJ, 3MF 输出格式: GCODE</p>
特征	<p>断电续打 断料提醒 打印完成自动关机 水冷冷却系统 内置摄像头监控 自动调平 真空吸附平台 自动喷嘴清理自动关机 双模块化喷头 耗材除湿柜</p>