



打印尺寸: 310×310×410 mm

喷头温度: 高达 500°C

热床温度: 高达 200°C

恒温腔温度: 高达 120°C

喷头系统: 独立升降液冷冷却双喷头系统

支持大多数市场耗材: PEEK, CF-PEEK, PEKK, CF-PEKK, PEI 1010/9085, PPSU, PC, CF-PC, PA, CF-PA, GF-PA, ASA, ABS, CF-ABS, PETG, HIPS, TPU, PLA, CF-PLA, PVA...

MAGIC-HT-PRO

产品	MAGIC-HT-PRO		
成型尺寸 (长×宽×高)	310×310×410 mm		
机器尺寸 (长×宽×高)	打印机尺寸: 702×625×800 mm		全尺寸: 702×625×1605 mm
	除湿柜: 702×625×805 mm		
包装尺寸 (长×宽×高)	打印机: 780×690×980 mm		除湿柜: 780×690×980 mm
重量	打印机	除湿柜:	总重
净重	122 KG	77 KG	199 KG
毛重	150 KG	105 KG	255 KG
电源	200~250 V (标准), 50~60 Hz 3000W 100~130 V (需变压器), 50~60 Hz 3000W (打印机)		总电源 3050W
	100~250 V, 50~60 Hz (标准) 50W 100~130 V (需变压器) 50W (除湿柜)		

通用	<p>成型工艺: 熔丝挤出 (FFF)</p> <p>挤出系统: 双喷头系统</p> <p>线材直径: 1.75 mm</p> <p>定位精度: X/Y: 12.5 μm Z: 1.25 μm</p> <p>打印速度: 0 - 150 mm/s</p> <p>打印平台: 碳纤维板, 卡槽快拆式</p> <p>平台温度: 200°C</p> <p>热床材料: 硅胶</p> <p>打印平台自动调平: 支持</p> <p>断电续打: 支持</p> <p>支持线材: PEEK, CF-PEEK, PEKK, CF-PEKK, PEI 1010/9085, PPSU, PC, CF-PC, PA, CF-PA, GF-PA, ASA, ABS, CF-ABS, PETG, HIPS, TPU, PLA, CF-PLA, PVA...</p> <p>层厚: 0.05 - 0.3 mm</p> <p>喷嘴直径: 0.4 mm (默认), 0.6 mm, 0.8 mm, 1.0 mm (可选)</p> <p>喷头温度: 500 °C</p> <p>数据传输: Wi-Fi, SD Card</p> <p>建议运行环境: 15-30°C, 相对湿度 10-90%, 无结露</p> <p>储存温度: -25 - 55 °C, 相对湿度 10-90%, 无结露</p> <p>技术认证: CE, RoHS</p> <p>空气过滤器: 活性炭过滤器 (可选)</p>
软件	<p>切片软件: IEMAI 3D EXPERT, Cura, Simplify3D</p> <p>操作系统: Windows 64 Bit</p> <p>输入格式: STL, OBJ, 3MF</p> <p>输出格式: GCODE</p>
特征	<p>断电续打</p> <p>断料提醒</p> <p>打印完成自动关机</p> <p>独立升降双液冷冷却系统喷头</p> <p>除湿柜</p> <p>外置摄像头 (可选)</p>