



MAGIC-L

打印尺寸: 310×310×480 mm

喷头温度: 高达 275°C

热床温度: 高达 120°C

喷头系统: 双独立喷头

双色, 支持水溶性材料打印, 镜像打印, 复制打印

支持大多数市场材料: PLA, CF-PLA, ABS, TPU, PETG, PA, CF-PA, PC, CF-PC, PP...

产品	MAGIC-L
成型尺寸 (长×宽×高)	310×310×480 mm
机器尺寸 (长×宽×高)	508×623×777 mm
包装尺寸 (长×宽×高)	700 X 590 X 930 mm
净重	48KG
毛重	68KG
电源	200V-250V 50~60Hz 750W

关于 IEMAI 3D

IEMAI 3D 是一家全球工业级别的 3D 打印品牌, 致力于为用户提供功能强大的 3D 打印机和高性能材料。

联系方式:

+86-0769-83060912
 info@iemai3d.com
 广东省, 东莞市大岭山镇计岭工业路 10 号

通用	成型工艺: 熔丝挤出 (FFF) 挤出系统: 单喷头系统 线材直径: 1.75 mm 定位精度: X/Y: 12.5 μm Z: 1.25 μm 打印速度: 0 - 150 mm/s 打印平台: FR4 环氧玻璃板, 快拆式 平台温度: 120°C 热床材料: 硅胶 打印平台自动调平: 不支持 断电续打: 支持 支持线材: PLA, CF-PLA, ABS, TPU, PETG, PA, CF-PA, PC, CF-PC, PP.. 层厚: 0.05 - 0.3 mm 喷嘴直径: 0.4 mm (默认), 0.6 mm, 0.8 mm, 1.0 mm (可选) 喷头温度: 275 °C 数据传输: Wi-Fi, SD Card 建议运行环境: 15-30°C, 相对湿度 10-90%, 无结露 储存温度: -25 - 55 °C, 相对湿度 10-90%, 无结露 技术认证: CE, RoHS 空气过滤器: 活性炭过滤器 (可选)
软件	切片软件: IEMAI 3D EXPERT, Cura, Simplify3D 操作系统: Windows 64 Bit 输入格式: STL, OBJ, 3MF 输出格式: GCODE
特征	断电续打 断料提醒 打印完成自动关机 WIFI 控制 独立行动双喷头 外置摄像头 (可选)