



YM-AUTO-800

打印尺寸：800×800×100 mm

喷头温度：高达 275°C

热床温度：高达 80°C

喷头系统：二进一出

功能：UV固化 + 手动灌胶

支持的3D打印线材：广告字专用线材，透光和遮光线材

产品	YM-AUTO-800
成型尺寸 (长×宽×高)	800×800×100 mm
机器尺寸 (长×宽×高)	1205×1350×800 mm
包装尺寸 (长×宽×高)	1315×1450×965 mm
净重	190KG
毛重	230KG
电源	100~250 V, 50~60 Hz 2800W

通用	成型工艺: 熔丝挤出 (FFF) 喷头系统: 二进一出 线材直径: 1.75 mm 定位精度: X/Y: 12.5 μm Z: 1.25 μm 打印速度: 0 - 150 mm/s 打印平台: 玻璃板 热床温度: 80°C 热床材料: 硅胶 自动调平: 支持 断电续打: 支持 支持材料: 广告字专用线材, 透光和遮光线材 层厚: 0.2 - 0.4mm 喷嘴直径: 0.4 mm (默认), 0.6 mm, 0.8mm, 1.0mm (可选) 打印温度: 275°C 数据传输: Wi-Fi, LAN, SD卡 建议运行环境: 15-30°C, 相对温度 10-90%, 无结露 储存温度: -25°C 至 +55 °C, 相对温度 10-90%, 无结露 技术认证: CE, RoHS 空气过滤器: 活性炭过滤器 (可选)
软件	切片软件: IEMAI3D ADV(2D to 3D) 操作系统: Windows 64 Bit 输入格式: STL, OBJ, 3MF 输出格式: GCODE
特色功能	断电续打 断料检测 自动关机 手动灌胶 自动调平 底板打印 UV固化系统 底部UV固化